



Громкоговоритель активный, модель IPS-W6P-A (настенный)

Основные особенности

- Встроенный усилитель «D» класса;
- Настенный монтаж;
- Два динамика 5" и 1";
- Регулировка мощности от 1,5 Вт до 6,0 Вт, обеспечиваемая внутренними электронными компонентами;
- Металлическая решетка и корпус белый из ABS пластика;
- Простая и быстрая установка на стену.

Описание модели

IPS-W6P-A – настенный громкоговоритель со встроенным усилителем.

Встроенные динамики 5" и 1" имеют широкую резонансную частоту от 90 Гц до 18 кГц. Потенциометр, расположенный внутри корпуса, обеспечивает плавную регулировку уровня мощности, что позволяет применять его в помещениях, разных по размеру и уровню окружающего шума.

Громкоговоритель состоит из металлической решетки и корпуса из ABS пластика белого цвета. Простоту и надежность установки обеспечивают монтажные отверстия на задней стенке.

Это идеальная модель для промышленного коммерческого применения в отеле, школе, офисе и на заводе, где необходима фоновая музыка.



Технические характеристики

Параметры	Значение параметра
Диапазон напряжения питания, В	от 9 до 15
Ток потребления, мА, не более	300,0
Максимальная мощность, Вт	6,0
Напряжение входного звукового сигнала, В	0,7
Уровень звукового давления (1Вт/1м), дБ	90,0 ± 3,0
Максимальный уровень звукового давления (номинально Вт/1м), дБ	98,0
Частотный диапазон (-10 дБ)	от 90 Гц до 16 кГц
Корпус и решетка	ABS пластик белого цвета, металлическая решетка
Диффузор	5"x1 1"x1
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	285 x 200 x 85
Масса, кг, не более	1,3
Способ крепления (монтажа)	Настенный

Громкоговоритель **IPS-W6P-A** поставляется ООО «ФОНТЕК-С» и предназначен для совместной работы с пультом речевого оповещения «GOLOS-2».

Контактная информация

ООО «ФОНТЕК-С»: Отдел продаж и маркетинга:  тел. +38 (044) 457-91-98

тел./факс +38 (044) 401-04-85,  +38 (067) 830-25-59,  +38 (095) 005-36-98

E-mail: sale@senko.com.ua, <http://www.senko.com.ua>

Техническая поддержка:  +38 (095) 570-75-47

Гарантийное и послегарантийное обслуживание:  тел./факс +38 (044) 401-04-85

ОФИС: 03058, г. Киев, ул. Машиностроительная, 11, оф. 39

ПРОИЗВОДСТВО: 03057, г. Киев, пр. Победы, 49/2